

STARTRAC

26

Strength of Technology



Powered by
MITSUBISHI
DIESEL ENGINE

www.startractors.com

STAGE V

MOTOR

MOTORLEISTUNG (PS/KW)	25 PS (18,2 KW)
MOTORTYP	MITSUBISHI MVS3L2 – STUFE V
ZYLINDERANZAHL	3
HUBRAUM (CM³)	1319
NENNDREHZAHN (U/MIN)	2500
KÜHLSYSTEM	FLÜSSIGKEITSGEKÜHLT
BOHRUNG / HUB (MM)	78 / 92
MAX. DREHMOMENT (NM) BEI U/MIN	76,3 NM BEI 2000 U/MIN

GETRIEBE

TYP	SCHIEBEMESH-GETRIEBE MIT SEITENSCHALTHEBELN
GÄNGE	9 VORWÄRTSGÄNGE, 3 RÜCKWÄRTSGÄNGE
PTO RPM	540 & 540 E
LENKUNG	HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG
BREMSTYP	MEHRSCHEIBENBREMSE IM ÖLBAD

HYDRAULIK

HYDRAULIKSYSTEM	AUTOMATISCHE TIEFENREGELUNG & ENTLASTUNGSKENNUNG (2 HEBEL)
HUBKRAFT (KG)	850 (AM UNTERLENKER)
ANZAHL PUMPEN	2 (EINE FÜR SERVOLENKUNG, EINE FÜR HYDRAULIKSYSTEM)
ZUSATZHYDRAULIK	1 DA ZUSATZHYDRAULIK MIT 2 SCHNELLKUPPLUNGEN (QRCS)

KEY FEATURES



MODERNES DESIGN DER NÄCHSTEN GENERATION



HYDROSTATISCHE SERVOLENKUNG



MOTOR: STUFE V MITSUBISHI 3-ZYLINDER



9+3 GÄNGE MIT SEITENSCHALTHEBELN



FRONTKLAPPE ZUM ÖFFNEN



DIFFERENZIALSPERRE



ERGONOMISCHER SITZ & FUSSRAUM



LEISTUNGSSTARKE 900-KG-HYDRAULIK-HUBKRAFT



OPTIONEN FÜR DIE REIFEN

LANDWIRTSCHAFT



RASEN



INDUSTRIE (FLOTATION)



LANDWIRTSCHAFT PLUS



AGRIMAX TURF RT 333



BREIT F – LANDWIRTSCHAFT



INDUSTRIE (STANDARD)



BASIS LANDWIRTSCHAFT

VORNE	180/85D12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	180/85D12	240/60R12	23 x 8.5 - 12	23 x 8.5 - 12	5.00 x 12
HINTEN	8.30 x 20	33 x 15.5 - 16.5	33 x 15.5 - 16.5	280/70R20	320/65R18	280/70R18	12 x 16.5	8.00 x 18

GESCHWINDIGKEIT & DIMENSIONEN

MAX. GESCHWINDIGKEIT (KM/H)	20	18	19	20	19	18	19	18
ABMESSUNGEN (L x B x H IN MM)	2700* x 1080 x 2100	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1390 x 2050	2700* x 1167 x 2095	2700* x 1220 x 2080	2700* x 1220 x 2060	2700* x 1264 x 2050	2700* x 1050 x 2060
RADSTAND (MM)	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490
SPURWEITE HINTEN (MM)	811 to 988	980 to 1080	980 to 1080	883	883 to 988	845 to 988	939	743 to 988
GEWICHT (KG)	950	992	1020	981	981	956	994	929

MASSE BASIEREN AUF STANDARD-UNTERLENKERN; BEI LÄNGEREN VERBINDUNGSSTÄNGEN KÖNNEN ABWEICHUNGEN AUFTRETEN.

+/- 5% TOLERANZABWEICHUNGEN

HINWEIS: PRODUKTE WERDEN KONTINUIERLICH WEITERENTWICKELT. DIE OBEN GENANNTE SPECIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN.